

2027 MXZ® NEO+

En fantastisk ledsnöskoter med kompakt ergonomi som gör den lättare att köra för alla åldrar, men med samma stora körglädje.

// PAKETETS HÖJDPUNKTER

- Rotax® 600 EFI – 55 -motor
- LED-strålkastare
- Kompakt ergonomi
- RAS™ X -framfjädring
- Neo -boggifjädring
- KYB 36 -framstötdämpare
- 120 x 15 x 1.25 RipSaw¹ -drivband
- RER™ -backväxel



ROTAX® MOTOR	600 EFI – 55
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 599,4 cm ³
Cylinderdiameter – Slaglängd	72,3 x 73 mm
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri – 95
Bränsletank (L)	36
Oljetank (L)	3,4

DRIVLINA	
Primärvariator	pDrive™
Sekundärvariator	QRS Lite
Delning, drivhjul	73 mm

TORRVIKT	
Torrsvikt (kg)	192

DIMENSIONER	
Längd	2880 mm
Bredd	1157 mm - 1202 mm
Höjd	1060 mm
Spårvidd	1000 mm (justerbar)
Tillgängliga drivband (tum)	RipSaw ¹ :
(Längd x bredd x profil)	120 x 15 x 1.25

FÄRG	
Neo Yellow	

FJÄDRING	
Framfjädring	RAS X
Främre stötdämpare	KYB 36
Framfjädringens fjädringsväg	175 mm
Boggifjädring	Neo
Centerstötdämpare	Torsion Spring
Bakre stötdämpare	Motion Control
Boggifjädringens fjädringsväg	212 mm

FUNKTIONER	
Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	LED
Skidor	Pilot 5.7
Dyna	Trail, smal ultra-kompakt
Styre	Smal med J-krokar / transparenta handtagsskydd
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Luftkylare med fläkt	Nej
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Ultra-låg
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / Stötfångare bak	Std / Std

ski-doo®

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP].
Alla rättigheter förbehålles.™,® och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. #Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.

