

# 2026 OUTLANDER 6X6 DPS 850 T



Granite Grey

## NYCKELEGENSKAPER

- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Valbar 4WD/6WD med Visco-Lok QE främre differential
- pDrive primär-CVT med brukskalibrering och extra låg växel
- Motorlägen, Intelligent Engine Braking (iEB) och hastighetsbegränsare
- 26-tums XPS Trail King-däck med 14-tums aluminiumfälgar
- Överdimensionerat bromssystem med 4 skivor
- Heltäckande bukskydd
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.)
- 454 kg (1 000 lb) flakkapacitet
- 830 kg (1 830 lb) dragkapacitet
- LED-strålkastare och baklyktor
- Avtagbart passagerarsäte
- Spegel
- Varningsblinkers
- Signalhorn med reglage för körriktning

MOTOR	850
Typ	82 hk/66 lb-ft, Rotax 999 cc V-twin, dubbel överliggande kamaxel, vätskekyld Höglödeskylarfläkt på 120 W och 500 cm <sup>3</sup>
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	pDrive primär-CVT med brukskalibrering Extra låg L/H/N/R/P
Drivlina	Valbar 4WD/6WD med Visco-Lok† QE automatiskt låsbar främre differential
Körassistans	Lägen för arbete/standard/sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Hastighetsbegränsare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
FJÄDRING	
Framfjädring	Välvd dubbel A-arm 25,2 cm (10 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Oljedämpare (REC-kalibrering)
Fjädring bak	Välvd dubbel A-arm 24,8 cm (9,8 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Oljedämpare (REC-kalibrering)
DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	XPS Trail King – 28 x 8/10 x 14 tum
Hjul	14 tum aluminium
BROMSAR	
Fram	Överdimensionerade dubbla 252 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrsvikt *	581 kg (1,281 lb)
L x B x H	295.3 x 124 x 145.6 cm
Hjulbas	217,6 cm
Markfrigång	30,5 cm
Säteshöjd	93,4 cm
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg
Förvaringskapacitet	Främre förvaring: 30 L (8 gal) Bakre förvaring: 220 L (58 gal) Bakre nedre förvaring: 25 L (6,6 gal) Totalt: 275 L (72,6 gal)
Dragkapacitet	830 kg
Pallekapacitet	454 kg
Tank	19,5 L

FUNKTIONER	
Instrumentering	7,6 tum bred digital display
Generator	650 W
Anslutning	Telefonförvaring
Tändning	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	LED-strålkastare och baklyktor Signatur-LED
Säte	Standard
Styrstång	Standard
Skydd	Heltäckande bukskydd
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) bakre dragkrok och dragkula

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti



BEGÄR EN OFFERT

