

2027

RENEGADE® SPORT

Värdeorienterad med exceptionella ledegenskaper, guppupptagningsförmåga och en pålitlig motor.

// PAKETETS HÖJDPUNKTER

- LED-strålkastare
- KYB 36 -bakstötdämpare
- RAS™ X -framfjädring
- SC™ -5M -boggifjädring
- 1.25" RipSaw[†] -drivband



ROTAX® MOTOR		600 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C.	
Antal cylindrar – Cylindervolym	2 – 599,5 cm ³	
Cylinderdiameter – Slaglängd	74 x 69,7 mm	
Bränslesystem	EFI	
Bränsletyp – oktan	Blyfri - 95	
Bränsletank (L)	36	
DRIVLINA		
Primärvariator	eDrive™ 2	
Sekundärvariator	QRS	
Delning, drivhjul	73 mm	
TORRVIKT		
Torrsvikt (kg)	211	
DIMENSIONER		
Längd	3038 mm	
Bredd	1217 mm	
Höjd	1267 mm	
Spårvidd	1090 mm (justerbar)	
Tillgängliga drivband (tum)	RipSaw [†] :	
(Längd x bredd x profil)	137 x 15 x 1.25	

FÄRG	
Neo Yellow	

FJÄDRING	
Framfjädring	RAS X
Främre stötdämpare	Motion Control
Framfjädringens fjädringsväg	235 mm
Boggifjädring	SC-5M
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädringens fjädringsväg	245 mm

FUNKTIONER	
Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	LED
Skidor	Pilot DS 2
Dyna	Trail, smal
Styre	Standard med J-krokar
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	Mekanisk
Luftkylare med fläkt	Nej
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Låg
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / Stötfångare bak	Std / Std

ski-doo®

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., [BRP]. Alla rättigheter förbehålles.™, ® och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. †Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.

